

大功率调压器

TEDGZ.TESGZ 系列单、三相大功率柱式调压器,是我厂结合市场需求自行研发设计,生产的大功率柱式调压器新产品,以满足广大用户的要求。柱式电动调压器具有输出电压波形不失真(输出电压波形畸变率增量 $< 1\%$),柱式电动调压器采用电动操作机构,可以闭环距离操作,减轻操作劳动强度。输出电压可从零电压起始调节,瞬时过载能力强、空载电流、空载损耗小、效率高、噪音小、寿命长。适宜各种感性、容性、电阻负载使用等特点。

本产品可广泛用于科研、通讯、试验设备、灯光调节及整流设备等需要调压的场合。

技术参数

基本指标		基本指标	
输入电压	380V(三相), 220V(单相)	应变时间	0.2-0.5S
输出电压	0-430V(三相), 0-250V(单相)	波形失真	无附加失真
效率	$> 95\%$	电气强度	工频正弦电压 2000V 历时一分钟无击穿及闪络现象
频率	50Hz/60Hz	绝缘电阻	$> 2M\Omega$

造型一览

规格型号 (KVA)		额定输出电流 (A)	产品尺寸 宽 X 深 X 高 (MM)
单 相	TEDGZ-16	64	500*600*1500
	TEDGZ-20	80	500*600*1500
	TEDGZ-25	100	500*600*1500
	TEDGZ-32	128	600*630*1500
	TEDGZ-40	160	600*630*1500
	TEDGZ-50	200	600*630*1500
	TEDGZ-63	252	700*1200*1700
	TEDGZ-80	320	700*1200*1700
	TEDGZ-100	400	700*1200*1700
	TEDGZ-125	500	700*1200*1700
三 相	TESGZ-25	33	650*570*1650
	TESGZ-32	43	650*570*1650
	TESGZ-40	53	700*630*1700
	TESGZ-50	67	700*630*1700
	TESGZ-63	84	280*210*480
	TESGZ-80	107	700*1200*1700
	TESGZ-100	134	700*1200*1700
	TESGZ-125	168	700*1200*1700
	TESGZ-160	215	1200*1500*1700
	TESGZ-200	269	1200*1500*1700